

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zamek-szyfrowy-eura-ac-20c7-p-678.html>



Zamek szyfrowy EURA AC-20C7

OPIS PRODUKTU

Zamek szyfrowy EURA AC-20C7

Zamek szyfrowy AC-20C7 jest urządzeniem, przeznaczonym do wykorzystania w systemach bezpieczeństwa. Urządzenie posiadają dwa wyjścia przekaźnikowe, które mogą sterować wejściami na posesję. Do wyjścia można podłączyć np. rygiel elektromagnetyczny otwierający furtkę lub drzwi wejściowe. Wszystkie funkcje zamka programuje się przy użyciu klawiatury numerycznej.

Po zaprogramowaniu urządzenia istnieje możliwość późniejszego sterowania wejściami na posesję na 3 sposoby:

- wejście tylko przy pomocy karty zbliżeniowej ID,
- wejście przy użyciu kombinacji: karta zbliżeniowa oraz 4-cyfrowy kod dostępu,
- wejście przy pomocy karty zbliżeniowej lub 4-cyfrowego kodu dostępu.

Zamek szyfrowy AC-20C7 jest zamknięty są w solidnej wandaloodpornej i strugo-szczelnej obudowie, co pozwala na zainstalowanie go praktycznie w dowolnym miejscu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Na froncie urządzenia znajduje się klawiatura numeryczna. Na zewnątrz wypuszczone zostały odcinki przewodów łączących urządzenie z zasilaniem, rygłem elektromagnetycznym oraz opcjonalnie z innymi urządzeniami.

Szyfrator

Napięcie zasilania	12-16 V DV lub AC
Pobór prądu - czuwanie / praca	30 mA / 160 mA
Max. obciążenie styków przekaźnika	3 A / 12 V DC
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Sposób montażu	Natynkowy / podtynkowy
Czas aktywacji rygla	0 ~ 99 s. (programowany z klawiatury)
Przeznaczenie do drzwi	wszystkich
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	2 (NO/Com/NC)
Częstotliwość pracy czytnika	125 kHz
Zasięg odczytu RF ID	do 5 cm
Dostępne tryby pracy	tylko karta / karta lub kod / karta + kod
Maksymalna ilość użytkowników	1000 kodów / kart / kodów+kart (strefa 1) 10 kodów / kart / kodów+kart (strefa 2)
Temperaturowy zakres pracy	-18°C ~ +50°C
Czytnik zbliżeniowy	Tak (karta zbliżeniowa)
Szyfrator	Tak (podświetlane klawisze)
Współczynnik ochrony	IP66
Waga netto	460 g
Wymiary (W x SZ x G)	120 x 76 x 22 mm

Dane logistyczne

Waga brutto opakowania

540 g

Wymiary opakowania (W x SZ x G)

132 x 100 x 61 mm

Typ opakowania

Karton