

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs41-p-2739.html>

Zamek szyfrowy Vidos ZS41



Cena	249,99 zł
Dostępność	Zapytaj kupuj
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZS41
Kod producenta	ZS41
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS41**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFID. Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz. Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu. Model ZS41 umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników

Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego. Podświetlana klawiatura z diodą trybu pracy. Szyfrator posiada czujnik antysabotażowy i czujnik otwartych drzwi oraz czujnik zamknięcia drzwi z możliwością wystawienia zewnętrznego alarmu. Kontroler jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu wielu producentów.

Funkcje

- Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników
- Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99sek.
- Funkcja dzwonka
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Funkcja czujnika otwartych drzwi. Informuje gdy drzwi pozostaną otwarte oraz w sytuacji siłowego otwarcia wejścia. (wymagana czujka kontaktowa).
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem (możliwość wystawienia sygnału na zewnątrz)
- Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie : 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy : 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania : 25mA
- Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
- Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)

- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 77x114x23mm