

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-v6000-atomo-p-3926.html>



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000 ATOMO

Cena	622,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZESTAW V6000
Kod producenta	ZESTAW V6000 ATOMO
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	24V
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME V6000 ATOMO

Skład zestawu

- Siłownik z centralą **CAME V6000**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME V6000 U461XK](#)

Kompletny system, który zaspokoi prawie każde wymagania instalacyjne

Nowa automatyka V6000 została zaprojektowana dla automatyzacji wszystkich typów bram garażowych do użytku rezydencyjnego. Bramy uchylne z przeciwwagą i bramy sekcyjne to urządzenia odznaczające się łatwością manewrów i prostotą instalacji.

SZYNY ŁAŃCUCHOWE

Kod	Długość	Zastosowanie
V06001	3,02 m	do wysokości 2,25m
V06002	3,52 m	do wysokości 2,70m
V06003	4,02 m	do wysokości 3,20m

SZYNY KEVLAROWE

Kod	Długość	Zastosowanie
V06005	3,02 m	do wysokości 2,25m
V06006	3,52 m	do wysokości 2,70m
V06007	4,02 m	do wysokości 3,20m

V6000 pracuje przy napięciu 24V DC, zapewniając użytkownikowi maksymalną funkcjonalność oraz łączy w sobie nowoczesną technologię EN TESTED z tradycyjnymi funkcjami zabezpieczającymi oferowanymi przez system elektroniczny CAME. Wyświetlacz zintegrowany z płytą elektroniczną umożliwia korzystanie z różnych funkcji i ułatwia programowanie. Siłownik wyposażony jest w lampę oświetlającą pomieszczenie

DANE TECHNICZNE

Typ	V6000	V1000
Stopień zabezpieczenia	IP20	
Zasilanie	230 V A.C.	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie oczekiwania	4,5 W	6,5 W
Moc maksymalna akcesoriów	20 W	
Moc nominalna	90 W	150 W
Prędkość otwierania	6,5 m/min	8 m/min
Siła ciągu	600 N	1000 N
Temperatura robocza	-20°C ÷ +55°C	
Klasa urządzenia	II	
Masa	4,9 kg	5,1 kg

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Typ	V6000	V1000
Powierzchnia bramy	9 m2	14 m2
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,4 m	
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m	
Maks. wysokość bramy	3,2 m	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

SZYNA: BRAK , kewlarowa V06005 (+ 246,00 zł) , kewlarowa V06006 (+ 295,00 zł) , kewlarowa V06007 (+ 344,00 zł) , łańcuchowa V06001 (+ 147,00 zł) , łańcuchowa V06002 (+ 196,00 zł) , łańcuchowa V06003 (+ 246,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)