

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-ver10dms-atomo-p-3881.html>



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS ATOMO

Cena	968,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VER10DMS ATOMO
Kod producenta	VER10DMS ATOMO
PRODUCENT	CAME
Kompletacja	Zestaw
Powierzchnia bramy	do 18m²

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER10DMS ATOMO

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 18 m²

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME VER10DMS 801MV-0010**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanalowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: [SZYNY CAME VER](#)

Automatyka gotowa w 2 minuty

Dzięki systemowi VER automatyzacja bramy garażowej stała się bardzo prosta. Wystarczy połączyć szynę przenoszącą napęd z siłownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montażu i nie wymaga modyfikowania bramy, ponieważ montujemy go do nadproża i sufitu w połowie szerokości bramy. Wszystkie siłowniki serii VER są zasilane 24V napięciem co czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

SZYNY ŁAŃCUCHOWE

Kod	Długość	Zastosowanie
V0679	3,02 m	do wysokości 2,25m
V0682	3,52 m	do wysokości 2,75m
V0683	4,02 m	do wysokości 3,25m

SZYNY KEVLAROWE

Kod	Długość	Zastosowanie
V0685	3,02 m	do wysokości 2,25m
V0686	3,52 m	do wysokości 2,75m
V0688	4,02 m	do wysokości 3,25m

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny 130W. Posiada możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderym radiowym, funkcją stop, system wykrywania przeszkód oraz enkoder stale monitorujący ruch bramy.

DANE TECHNICZNE

Typ	VER06DES	VER08DES	VER10DMS	VER13DMS
Stopień zabezpieczenia	IP20		IP40	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór prądu w trybie Stand-By	4,5 W	6,5 W	5 W	7 W
Moc akcesoriów	20 W		40 W	
Moc maksymalna	90 W	150 W	180 W	280 W
Prędkość przesuwu	6,5 m/min	8 m/min	7 m/min	
Siła ciągu	600 N	800 N	1000 N	1300 N
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	≤ 70 dBA			
Cykli na godzinę	10		30	
Temperatura robocza	-20°C min. +55°C maks.			
Klasa urządzenia	II		I	
Waga	4,9 kg	5,1 kg	5,7 kg	5,8 kg

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Model	VER06DES	VER08DES	VER10DMS	VER13DMS
Maks. powierzchnia bramy	9 m ²	12 m ²	18 m ²	21 m ²
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,40 m			
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m			
Maks. wysokość dla bram segmentowych	3,20 m			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł) , + 2szt (+ 138,00 zł) , + 3szt (+ 199,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)

WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł) , WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł) , WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)

SZYNA: BRAK , kevlarowa V0685 (+ 590,00 zł) , kevlarowa V0686 (+ 639,00 zł) , kevlarowa V0688 (+ 688,00 zł) , łańcuchowa V0679 (+ 393,00 zł) , łańcuchowa V0682 (+ 442,00 zł) , łańcuchowa V0683 (+ 492,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł) , KLED24 (+ 110,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSW (+ 190,00 zł) , KRX1FXSO (+ 190,00 zł)