Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:39

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-naped-do-bram-garazowych-came-ver13dms-atomo-p-3986.html



ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER13DMS ATOMO

Cena	**1 245,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**VER13DMS ATOMO**
Kod producenta	**ZESTAW VER13DMS ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
Kompletacja	**Zestaw**
Powierzchnia bramy	**do 18m²**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Napęd do bram garażowych CAME VER13DMS ATOMO

Zestaw automatyki do bram garażowych o powierzchni bramy do 21 m²

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME VER13DMS 801MV-0020**
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Paragon/Faktura VAT
- Karta gwarancyjna

Szyny znajdziesz tutaj: SZYNY CAME VER

Automatyka gotowa w 2 minuty
Dzięki systemowi VER automatyzacja bramy garażowej stała się bardzo prosta. Wystarczy połączyć szynę przenoszącą napęd z siłownikiem i automat jest gotowy do instalacji. VER jest szybki w montażu i nie wymaga modyfikowania bramy, ponieważ montujemy go do nadproża i sufitu w połowie szerokości bramy. Wszystkie siłowniki serii VER są zasilane 24V napięciem co czyni je nie tylko tanimi, ale i bardzo bezpiecznymi

SZYNY ŁAŃCUCHOWE		
Kod	**Długość**	**Zastosowanie**
V0679	3,02 m	do wysokości 2,25m
V0682	3,52 m	do wysokości 2,75m
V0683	4,02 m	do wysokości 3,25m

SZYNY KEVLAROWE		
Kod	**Długość**	**Zastosowanie**
V0685	3,02 m	do wysokości 2,25m
V0686	3,52 m	do wysokości 2,75m
V0688	4,02 m	do wysokości 3,25m

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny 130W. Posiada możliwość zasilania awaryjnego, wbudowaną płytę sterującą z jednokanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop, system wykrywania przeszkód oraz enkoder stale monitorujący ruch bramy.

DANE TECHNICZNE				
Typ	**VER06DES**	**VER08DES**	**VER10DMS**	**VER13DMS**
Stopień zabezpieczenia	IP20		IP40	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór prądu w trybie Stand-By	4,5 W	6,5 W	5 W	7 W
Moc akcesoriów	20 W		40 W	
Moc maksymalna	90 W	150 W	180 W	280 W
Prędkość przesuwu	6,5 m/min	8 m/min	7 m/min	
Siła ciągu	600 N	800 N	1000 N	1300 N
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	≤ 70 dBA			
Cykli na godzinę	10		30	
Temperatura robocza	-20°C min. +55°C maks.			
Klasa urządzenia	II		I	
Waga	4,9 kg	5,1 kg	5,7 kg	5,8 kg
ZAKRES ZASTOSOWANIA				
Model	**VER06DES**	**VER08DES**	**VER10DMS**	**VER13DMS**
Maks. powierzchnia bramy	9 m²	12 m²	18 m²	21 m²
Maks. wysokość dla bram uchylnych z przeciwwagą	2,40 m			
Maks. wysokość dla bram uchylnych sprężynowych	3,25 m			
Maks. wysokość dla bram segmentowych	3,20 m			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
SZYNA: BRAK , kevlarowa V0685 (+ 585,00 zł), kevlarowa V0686 (+ 635,00 zł), kevlarowa V0688 (+ 680,00 zł), łańcuchowa V0679 (+ 390,00 zł), łańcuchowa V0682 (+ 440,00 zł), łańcuchowa V0683 (+ 490,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)