Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-vidos-monitoring-r104-a-k120-a-p6015-cctv-telewizja-przemyslowa-p-3815.html



ZESTAW VIDOS MONITORING R104-A K120-A P60/15 CCTV - telewizja przemysłowa

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**R104-A K120-A P60/15**
Kod producenta	**R104-A K120-A P60/15**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

KUPUJAC TEN ZESATW VIDOS OTRZYMUJESZ:

- rejestrator wideo sieciowy 4 kanałowy VIDOS R104-A - 1szt
- kamera kopułowa VIDOS K120-A - 4 szt
- zasilacz na szynę DIN VIDOS P60/15 - 1szt
- instrukcje obsługi
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

VIDOS MONITORING ANALOGOWY R104-A K120-A P60/15 CCTV - VIDEO

DANE TECHNICZNE VIDOS R104-A

- Zasilanie: 12V DC 1,5A
- Pobór mocy (bez dysku) : ≤ 8W
- Zakres temperatur pracy: -10~ 55°C °
- Wilgotność pracy: 10% ~ 90%
- Wymiary: 200x200x45mm
- Waga: ≤ 800g (bez twardego dysku)
- Obsługa 4 kamer HD
- 4 wejścia analogowe ze złączem BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)
- 1x wejście dla kamer IP (maks 5 kanałów) / 1x RJ45 10M/100M Ethernet
- Kodowanie H.264 / H.264+ dla kamer analogowych oraz kamer

DANE TECHNICZNE VIDOS K120-A

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Wymiary: Ø 85,4mm x 76,12mm (Ø3,38″ x 2,67″)
- Waga: 130g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Poniżej 4W
- Zasilanie: 12VDC

DANE TECHNICZNE VIDOS P60/15

- Wejście: AC 230V
- Wyjście: DC 14 -16V (REGULOWANE POTENCJOMETREM) / 60W / 4A
- Montaż: na listwę DIN
- Szerokość: 77mm
- PŁYNNA REGULACJA NAPIĘCIA!