Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-vidos-monitoring-r104-ip-k221-ip-p4260-cctv-telewizja-przemyslowa-p-3814.html



ZESTAW VIDOS MONITORING R104-IP K221-IP P42/60 CCTV - telewizja przemysłowa

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**R104-IP K221-IP P42/60**
Kod producenta	**R104-IP K221-IP P42/60**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

KUPUJAC TEN ZESATW VIDOS OTRZYMUJESZ:

- rejestrator wideo sieciowy 4 kanałowy VIDOS R104-IP - 1szt
- kamera kopułowa VIDOS K221-IP - 4 szt
- switch POE 4 portowy VIDOS P42/60 - 1szt
- instrukcje obsługi
- akcesoria montażowe
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

VIDOS MONITORING IP R104-IP K221-IP P42/60 CCTV

DANE TECHNICZNE VIDOS R104-IP

- Zasilanie: 12 VDC
- Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C (14 °F do 131 °F)
- Wilgotność robocza: 10% do 90%
- Wymiary: 200 × 205 × 48 mm
- Waga (bez twardego dysku): ≤ 1 kg
- Obsługa 4 kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość obsługiwanych kamer: do 4 Mpx
- Bitrate: Wejście – 40 Mbps / Wyjście – 60 Mbps
- Dekodowanie: 4 kanały@1080p (25kl/s) 2 kanały @4MP (25kl/s)
- Odtwarzanie synchroniczne: 4 kanały

DANE TECHNICZNE VIDOS K221-IP

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: Ø 110mm x 93,2mm (Ø4,3″ x 3,7″)
- Waga: 320g (556 z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

DANE TECHNICZNE VIDOS P42/60

- Obsługiwane standardy : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at

Ilość portów:

- 4x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps)

Okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m)
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m)

Szybkość przesyłania danych:

- 10Base-T: 14881pps/Port
- 100Base-TX: 148810pps/Port
- Adresacja MAC: 2K, Automatyczne uczenie się, Automatyczne krosowanie
- Zasilanie urządzeń: PoE 48V DC
- Możliwość połączenia kaskadowego
- Chłodzenie pasywne
- Wydajność PoE: 30W (maks)
- Pobór mocy:
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Wymiary: 140x75x26mm